

## Installatie van Belagrass

### Stap 1: het voorbereiden van de ondergrond

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de ondergrond, afhankelijk van de situatie en de beschikbaarheid van materiaal. De ondergrond dient vlak, stabiel, uitgewerkt en bijvoorbeeld poreus te zijn. Asphalt, beton en steen zijn uitermate geschikt om Belagrass op te installeren.

(Zand)grond dient voorbereid te worden voordat Belagrass geïnstalleerd wordt. Wanneer de ondergrond niet voldoende uitgewerkt is, kunnen later onregelmatigheden ontstaan in het Belagrass.

- Werk bij voorkeur met vochtige grond
- Gebruik een trilplaat of handroller om de ondergrond vlak en stabiel te maken
- Herhaal het aantrillen / drukken enkele keren zodat de grond niet meer werkt
- Haal bulten zonodig met een hark weg en vul gaten met (zand)grond
- De ondergrond moet na voorbereiding minimaal 10cm dik zijn

Na het voorbereiden van de ondergrond kan het Belagrass uitgerold worden. Laat het enige tijd uitgerold liggen om vlak te worden. Afhankelijk van de temperatuur duurt dit ongeveer 30 minuten.

### Stap 2: het snijden van naden in Belagrass

Bij installatie van een grasveld groter dan de breedte van de rol, zullen 2 of meer banen aan elkaar gelijmd moeten worden. Hiervoor is nodig:

- Lijm voor kunstgras
- Gekartelde lijmspatel
- Nadentape
- Scherp mes (stanleymes / tapijtmes)

Het snijden van de naad:

Vouw het gras om aan de zijkanten, zodat de achterkant van het gras boven ligt.

Snijd de zwarte zelfkant van de zijkant (ongeveer 2mm vanaf de eerste rij grassprietten) over de gehele lengte van de rol. Leg de andere rol ongeveer 3-5cm onder de bijgesneden rol, op de plek waar de naad moet komen. Controleer of de overlap aan de uiteinden van de rol ongeveer even groot is als in het midden. Gebruik het mes om beide stukken gras tegelijkertijd door te snijden. Neem de tijd om zorgvuldig te snijden. Gebruik eventueel een rechte liniaal om een perfecte naad te maken.

### Stap 3: het lijmen van de naden

Begin bij het einde van de kunstgrasrollen en vouw de rollen een voor een zorgvuldig om. De zijkanten moeten ongeveer in het midden liggen van de nadentape. Breng de lijm aan op de nadentape, vouw het kunstgras terug in de lijm en druk goed aan. Wanneer de hele naad is gelijmd, kunt u een paar keer over de naad heen en weer lopen om het gras beter in de lijm te drukken. Als er lijm in contact komt met de kunstgrasvezels, moet dit verwijderd worden voordat het is uitgehard. Wacht tenminste uur voordat u het gras in gebruik neemt, zodat de lijm voldoende is uitgehard.

### Stap 4: de afwerking

Snijd de omtrek van de synthetische grasmat in de vorm die u wilt.

## Onderhoud van Belagrass

Op Belagrass kan volop geleefd worden. Er is geen dure apparatuur nodig om uw kunstgrasmat het hele jaar door in topconditie te houden! Met de volgende tips is het onderhouden van uw BelaGrass niet veel werk:

### Regelmatig onderhoud

- Bladeren kunnen verwijderd worden met een goede bezem of een bladblazer.
- Regelmatig borstelen met een zachte nylon bezem houdt het gras schoon en rechtop. Vermijd staalborstels!
- Uitwerpselen van huisdieren kunnen net als bij natuurlijk gras opgeschept worden of weggespoeld worden met de tuinslang. Ook ander vuil op waterbasis kan zo verwijderd worden.
- Gebruik nooit oplosmiddelen. Schoonsoelen met koud of warm water is meestal voldoende.

### Specifiek onderhoud

- Schraap vaste stoffen (bijvoorbeeld kauwgom) voorzichtig uit het gras omhoog.
- Gemorste dranken wegspoelen met water.
- Verwijder brandend materiaal zo spoedig mogelijk. Sigaretten en barbecuekolen kunnen BelaGrass verkleuren. Brandvlekken moeten professioneel worden gerepareerd.